



MAX-0-26-1-00-6

رنگ پلاستیک

شناخت فرآورده: MAX-0-26-1-00-6 پوششی امولسیون رویه برپایه رزین کوپلیمر پلی وینیل استات محلول در آب است

داده های فنی:

جلوه :	مات
فام :	سفید
جامد حجمی :	$46 \pm 2\%$
چگالی :	$1.05 \pm 0.01 \text{ gr/cm}^3$
ضخامت فیلم خشک :	70 میکرون
زمان خشک شدن سطحی :	کمتر از 10 دقیقه
زمان خشک شدن عمقی :	کمتر از 30 دقیقه
سختی کامل :	کمتر از 48 ساعت
پوشش تئوری :	$5 \text{ m}^2/\text{lit}$
پوشش عملی :	بسته به ضریب اتلاف
زمان انبارداری :	12 ماه در 20 درجه
بسته بندی :	گالن ، حلب

داده های کاربردی:

روش کاربرد :	اسپری هوا / بدون هوا ، برس ، غلطک
دمای کاربرد :	$5 - 50^\circ \text{C}$
رقیق کننده :	--
زمان بین دوپوشش :	حداقل 40 دقیقه
شرایط نگهداری :	حداکثر نا مشخص محیط خشک وخنک با تهویه مناسب

موارد کاربرد: بعنوان یک پوشش رویه جهت سطوح گچی، آجری، بتونی، سیمانی برای فضاهای داخلی ساختمانها بکار میرود.

ویژگی های اساسی:

- 1- دارای انعطاف پذیری، قدرت پوشش، چسبندگی و دوام عالی
- 2- دارای ثبات رنگ خوب و خشکایی سریع
- 3- مقاومت رطوبتی و سایشی خوب

آماده سازی سطح:

سطح باید خشک و تمیز بوده و عاری از هرگونه آلودگی نظیر چربی، املاح، گرد و غبار و لکه های رنگ باشد .
سطح زیرکار باید خشک و عاری از رطوبت باشد در غیر این صورت رنگ پوسته کرده و از سطح جدا می گردد.
در صورتیکه رنگ روی سطح آمیزی شده قبلی اعمال شود بایستی رنگ زیرین کاملاً سنباده خورده و پرداخت شود.

V-91/12